

## COMUNICADO N°007-2022-ANATEC

### Atento Transportista: Aprende a identificar el extintor adecuado para tu vehículo.

Con la selección correcta del extintor podrás prevenir riesgos y así mantener siempre las condiciones de seguridad durante la ruta.



Estimados Asociados y Transportistas;

A continuación se presenta la Tabla que teniendo en cuenta las denominaciones comunes usadas en el país para los vehículos automotores, se pueda fácilmente seleccionar o identificar el extintor apropiado para dichos vehículos y que se ajuste a los requisitos establecidos en el presente Esquema de NTP. Algunas de las denominaciones de los vehículos son propias del país.

Denominación común del Vehículo	N° de extintores	Capacidad de carga mínimo, kg	Capacidad de extinción mínima	Clasificación vehicular	
				Actual	Anterior
				Categorías	Clases
Mototaxi Motocarga	1	1	1A: 5B: C	L <sub>2</sub> , L <sub>4</sub> L <sub>5</sub>	Vehículo menor Triciclo motorizado
Automóvil Station Wagon	1	2	1A: 10B: C	M <sub>1</sub>	Automóvil Station Wagon
Camioneta rural, “Combi” Microbús, “Custer” (hasta 5 t de PBV)	1	4	2A: 10B: C	M <sub>2</sub>	Camioneta rural
Ómnibus (más de 5 t de PBV) urbano, interurbano, interprovincial, internacional 1 Piso	1	6	2A: 20B: C	M <sub>3</sub>	Ómnibus
Ómnibus: - 2 Pisos - Articulado	2 2	6 6	2A: 20B: C 2A: 20B: C	M <sub>3</sub> M <sub>3</sub>	
Camioneta pick up PBV hasta 3,5 t	1	6	2A: 20B: C	N <sub>1</sub>	Camioneta pick up
Camioneta panel PBV hasta 3,5 t	1	6	2A: 20B: C	N <sub>1</sub>	Camioneta panel

PBV = Peso Bruto Vehicular ; t = tonelada = 1 000 kg

Denominación común del Vehículo	N° de extintores	Capacidad de carga mínimo, kg	Capacidad de extinción mínima	Clasificación vehicular	
				Actual	Anterior
				Categorías	Clases
Camión y camión tractor o remolcador o tracto-camión					Camión
PBV más de 2 t hasta 3,5 t	1	6	2A: 20B: C	N <sub>1</sub>	Remolcador o
PBV más de 3,5 t hasta 12 t	1	9	3A: 30B: C	N <sub>2</sub>	Tracto camión
PBV más de 12 t	1	9	3A: 30B: C	N <sub>3</sub>	
Semi remolque, remolque					
PBV hasta 0,75 t	1	6	2A: 20B: C	O <sub>1</sub>	Semiremolque
PBV más de 0,75 t hasta 3,5 t	1	6	2A: 20B: C	O <sub>2</sub>	
PBV más de 3,5 t hasta 10 t	1	9	3A: 30B: C	O <sub>3</sub>	Remolque
PBV más de 10 t	1	9	3A: 30B: C	O <sub>4</sub>	
Casa rodante				SA	-
Vehículo blindado				SB	-
Ambulancia				SC	-
Vehículo funerario				SD	-
PBV hasta 0,75 t	1	6	2A: 20B: C		
PBV más de 0,75 t hasta 3,5 t	1	6	2A: 20B: C		
PBV más de 3,5 t hasta 10 t	1	9	3A: 30B: C		
PBV más de 10 t	1	9	3A: 30B: C		

PBV = Peso Bruto Vehicular , t = tonelada = 1 000 kg

## Recomendaciones:

Los extintores instalados en la parte exterior de la cabina del vehículo se recomienda que se encuentren protegidos por un gabinete apropiado y que el soporte del extintor reúna las especificaciones indicadas en 4.7.2. Las características mínimas del gabinete son:

- Resistentes a la corrosión y vibración, pudiendo ser metálicos de plancha galvanizada o no metálicos (de policarbonato, plástico resistente o de otro material resistente).
- La base del gabinete donde apoya el soporte del extintor llevará un jebe o material aislante.
- Cerradura de protección.
- Orificios de ventilación, visor para el manómetro del extintor.
- Pintado de color rojo y componentes metálicos con tratamiento anticorrosivo.

Lima, enero 2022